



**AQUA 4000** on tuotesarja vesipohjaisia ja ympäristöystävällisiä silkkipainovärejä teko- ja luonnonkuitutekstiileille.

#### Tuotteet:

- **AQUA 4000 Transparent** värisarja sisältää valikoiman kuultavia perusvärejä (vaalealle painopohjalle).
- **AQUA 4000 Opaque** värisarja sisältää valikoiman peittäviä perusvärejä (tummalle painopohjalle).
- **AQUA 4001** on sävytettävä kuultopasta. Pasta on sävytettävissä PGM- (sekoitus 7-8% suhteessa pastaan) ja Semitone- pigmenttidispersioilla (sekoitus 3-4% suhteessa pastaan).

#### Lämpökäsittely:

- AQUA 4000 painovärit vaativat huolellisen lämpökäsittelyn:
  - **Uuni tai lämpötunneli:** 2-5 min 150°C
  - **Lämpöprssi tai silitysrauta:** 2x20 s 150-160°C

#### HUOM!

- Ensimmäinen pesu aikaisintaan 5 vuorokauden kuluttua lämpökäsittelystä.
- Jos painamasi tekstiili ei kestä 150°C lämpötilaa, voidaan sitä laskea 70°C:een erillisen lisäaineen (fastener) avulla. Lämpökäsittely voidaan tarvittaessa jättää kokonaan pois erillisen kiinnitteen (LTC-kiinnite) avulla.

#### Ohenne ja paksunnos:

- AQUA 4000 väreillä on oma ohenteensa. **A4002 ohenne** on rakenteellisesti yhtä vahva kuin itse värikin. Kun käytät A4002 ohennetta värin rakenne ja ominaisuudet pysyvät ennallaan. **Älä käytä vettä ohenteena, se heikentää värin ominaisuuksia.**
- AQUA 4000 värejä voi paksuntaa **A-1005 paksunnosaineella.**

#### HUOM!

- Mekaaninen sekoitus on suositeltavaa, erityisesti peittoväreissä. Tähän käy esim. tavallinen sähkövatkain tai vastaava (n. 3 kg asti).

Käyttöturvatieote löytyy nettisivuiltamme.



Wennström



Valmistus ja markkinointi:  
**A. Wennström Oy / Serivari**

[www.awennstrom.fi](http://www.awennstrom.fi)  
[info@awennstrom.fi](mailto:info@awennstrom.fi) / [info@serivari.fi](mailto:info@serivari.fi)