



**AQUA 6000** tuotesarja sisältää kartongille ja paksulle paperille tarkoitettut **AG6000 PastaAquarelle** valmispainovärit ja sävytettävän **AG6003** painopastan, sekä vähän väriä vastaanottaville erikoispinnoille tarkoitettut **A6000 AquaVinyl** valmispainovärit ja sävytettävän **A6007** painopastan.

### **AG6000 PastaAquarelle:**

AG6000 tuotteet on tarkoitettu serigrafian painamiseen kartongille tai paksulle taidepaperille. Väri on kevyt painaa ja se kuivuu nopeasti painetulla pinnalla.

Värin rakennetta ja viskositeettia on helppo hienosäätää **A-1005** yleispaksunnosaineella ja **STO-10** yleisohenteella.

Sopivat **seulatiheydet 80-120** riippuen painettavan pinnan värin vastaanottavuudesta ja painettavan kuvan yksityiskohtaisuudesta. Oikeanlaista painotekniikkaa käytettäessä tiheämpikään seula ei mene helposti tukkoon AG6000 väreistä.

PastaAquarelle tuotteita ei lämpökäsitellä. Ne kuivuvat itsekseen hyvin nopeasti kartongin tai paperin pinnassa.

### **A6000 AquaVinyl:**

A6000 tuotteet on tarkoitettu erilaisille erikoispinnoille kuten maalatulle tai pinnoitetulle pinnalle. Värit sopivat mm. erilaisille muoveille, pinnoitetulle tai muuten päällystellylle kartongille, maalatulle metalli- ja puupinnalle, PVC-pinnoitetulle nailon- ja lasikuitupeitteelle, nahalle sekä kovakumipinnalle.

Värillä on rajoitettu rasituksen kesto (esim. hankaus) painetulla pinnalla hieman materiaalista riippuen. Lisää rasituksen kestoa ja lujuutta väriin voidaan saada **A-1004 LTC-kovettimella**.

Väriä ei lämpökäsitellä. Väri ilmakeivuu itsestään painetulla pinnalla. Soveltuvat **Seulatiheydet 80-120** materiaalista ja värin paksuudesta riippuen. Värin rakennetta / viskositeettia on helppo hienosäätää **A-1005** yleispaksunnosaineella ja **A6002** ohenteella.



Wennström



Valmistus ja markkinointi:

**A. Wennström Oy / Seriväri**

info@serivari.fi

www.awennstrom.fi / info@awennstrom.fi